

# W24PB6515DA

2400-2483MHz 15dBi 65°双极化平板天线

## 电性能指标

频率范围 (MHz)	2400-2483
水平波瓣角度 (°)	65±5
垂直波瓣角度 (°)	18±3
增益 (dBi)	2×15±1
极化方式	±45
驻波比	≤1.5
端口隔离度 (dB)	≥25
前后比 (dB)	≥25
交叉极化鉴别率(dB)	≥15
最大功率 (W)	50
阻抗 (Ω)	50
雷电保护	直流接地

## 机械指标

产品尺寸 (mm)	460×138×30
净重 (kg)	2
天线罩材质	ABS
天线罩颜色	白色
接头类型	2×NK


## 环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

## 安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 40 to 75
---------------	------------

方向图



佛山市达思普科技有限公司 Decipro Technologies Ltd.  
地址: 广东省佛山市南海区新光源产业基地 B 区 2 座 A 梯五层  
网址: <http://www.deciprotech.com>

电话: 0757-83554087  
邮箱: [sales@deciprotech.com](mailto:sales@deciprotech.com)

